



*Перспектива ПК ООО*

---

**ПАСПОРТ**  
**Руководство по эксплуатации**  
**Полка для досок и крышек ПД, ПК**

**Екатеринбург**

# Полка для досок и крышек ПД, ПК



## 1. Назначение изделия

Полки для крышек и разделочных досок широко используются на предприятиях общественного питания для хранения и временной расстановки кухонного инвентаря.

## 2. Технические характеристики

Полка имеет цельносварную конструкцию и выполнена из нержавеющей стали или из черного металла, покрытого порошковой окраской

Полки выполнены полностью из импортной пищевой нержавеющей стали или из металла, окрашенного порошковой краской. Может быть выполнена на 5-17 ячеек.

Возможно изготовление по размерам и эскизам заказчика.

Может комплектоваться поддоном.

Предприятие постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

## 3. Подготовка к работе

1. Освободить полку от упаковки. При наличии пленки на изделии, снять ее перед эксплуатацией.

2. Прежде чем начать пользоваться оборудованием, рабочие поверхности следует вымыть теплой мыльной водой, после чего ополоснуть чистой водой и вытереть насухо. Мыть изделия рекомендуется сразу после использования, не допуская засыхания грязи и остатков пищи. Не используйте для чистки абразивные материалы (твердые мелкозернистые вещества) и жесткие губки, т.е. предметы или материалы, которые могут поцарапать поверхность. Чистящие средства, содержащие песок, кислоты и хлориды, так же испортят нержавеющую сталь. Не следует использовать предметы и оборудование из железа или обычной стали совместно с

изделиями из нержавеющей стали, т.к. любые механические повреждения разрушат оксидную пленку и нержавеющая сталь может подвергаться коррозии. Мягкая салфетка и мыльный раствор прекрасно очистит нержавеющую сталь. Стойкие, и старые затвердевшие загрязнения следует предварительно размочить, после чего протереть сухой салфеткой. Жир можно отмыть при помощи теплой воды с небольшим количеством специального средства.

3. Повесить полку на стену, убедиться, что полка надежно закреплена на стене или поставить на горизонтальную поверхность.

4. Не допускается перегружать полку. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку 20 кг.

## 4. Транспортировка

Оборудование можно транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Не допускать ударов и толчков при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке.

## 5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и перевозки.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование со следами несогласованного ремонта и подвергнутому конструктивному изменению, а также с механическими повреждениями и после применения оборудования не по назначению.

Оборудование сертифицировано.

Оборудование соответствует конструкторской документации и признано годным для эксплуатации. Дата выпуска \_\_\_\_\_ 2019 г.

